



**LKX**

**Standardowe wyposażenie:**

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką.



- 3.701.0015 lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie (mod. 1310 LP)



- 3.103.0050 Dysza 045 (mod. 1111 LP)
- 3.103.0053 Dysza 060 (mod. 1515 LP)
- 3.103.0050 Dysza 045 (mod. 2015 LP)



- 4.618.0143 Wąż wysokociśnieniowy 10 m



- Kabel zasilający 5m

**T.S.**  
Total Stop **24V**

**Wyposażenie:**

- Silnik 4 biegunowy (1450 RPM) z ochroną termiczną i chłodzeniem wodnym (modele trójfazowe)
- Trzy pokryte ceramiką tłoki (1 ph), ceramiczne tłoki (3 ph)
- Mosiężna głowica pompy rzędowej z wbudowanym zaworem by-pass
- Total Stop (opóźniony)
- Zaworki ssąco-tłoczące ze stali nierdzewnej
- Pionowy palnik ze stali o wysokiej efektywności
- Regulacja i wskaźnik temperatury
- Wbudowany zbiornik detergentu (3 l.)
- Silnik pomocniczy bojlera
- Stalowa rama
- Bęben na wąż z hamulcem (opcjonalnie)

**Opcjonalne:**

- 6.608.0077 Bęben na wąż z hamulcem (niezawiera węża)
- Na zamówienie modele ze zbiornikiem wyrównawczym lub urządzeniem odkamieniającym
- 3.697.0044 OdkamieniaczLC-PRECAL (4 x5 lt.)
- kod 8.621.2944 LKX 2015 ze zbiornikiem wyrównawczym
- kod 8.621.3032 LKX 2015 z urządzeniem odkamieniającym

	LKX 1310 LP	LKX 1515 LP	LKX 2015 LP
kod	8.621.2947	8.621.2934	8.621.2935
ciśnienie robocze max	110/150 bar-1595/2175 psi	150 bar-2175 psi	200 bar-2900 psi
wydatek wody	660 l/h-2.91 GPM	900 l/h-3.96 GPM	900 l/h-3.96 GPM
pobór mocy/napięcie	3000W - 230V~50Hz 1ph	5500W - 400V~50Hz 3 ph	7300W - 400V~50Hz 3 ph
typ pompy/rpm	MP4/1450 RPM	MPW4/1450 RPM	MPW4/1450 RPM
max. temp. wlewanej/wylwanej wody	40/110 °C	40/110 °C	40/110 °C
wymiary/waga	94x65x90cm / 112 Kg - 246 lbs	94x65x90cm / 125 Kg - 275 lbs	94x65x90cm / 128 Kg - 282 lbs