

**LITE 1510 XP**  
**LITE PRO 1510 LP**

**NEW**



LITE 1510 XP




LITE PRO 1510 LP

**Wyposażony w:**

- Trzy stalowe tłoki, mosiężna głowica osiowa pompy z wbudowanym zaworem by-pass (LITE 1510 XP)
- Trzy tłoki w całości ceramiczne, mosiężna głowica pompy liniowej z zaworem by-pass (LITE PRO 1510 LP)
- Praktyczny górny uchwyt i podkładki antywibracyjne ułatwiające transport
- 2-biegunowy silnik indukcyjny (2800 obr / min) w modelu LITE 1510 XP
- 4-biegunowy silnik (1400 obr / min) w modelu LITE PRO 1510 LP
- Manometr glicerynowy
- System EASY START
- System Total Stop
- Obrotowy przełącznik
- Ochrona termiczna silnika

**Standardowe wyposażenie:**


- 0.966.0093 Pistolet G1/4" M (mod. LITE 1510 XP)




- 0.966.0092 Pistolet G3/8" M (mod. LITE PRO 1510 LP)



- 0.966.0096 Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie (mod. LITE 1510 XP)



- 0.966.0094 Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie (mod. LITE PRO 1510 LP)



- 0.966.0097 Dysza (mod. LITE 1510 XP)
- 0.966.0037 Dysza nierdzewna (mod. LITE PRO 1510 LP)



- 0.966.0098 Wąż 10 m (mod. LITE 1510 XP)
- 0.966.0099 Wąż 10 m (mod. LITE PRO 1510 LP)



- Kabel zasilający 5 m

**Opcjonalnie:**

- 0.966.0100 Lanca ROTOX Z (mod. LITE 1510 XP)
- 0.966.0087 Lanca ROTOX (mod. LITE 1510 PRO LP)

	LITE 1510 XP	LITE PRO 1510 LP
kod	0.066.0031	0.066.0032
ciśnienie robocze max	135/150 bar-1958/2175 psi	135/150 bar-1958/2175 psi
wydatek wody	600 l/h-2.64 GPM	600 l/h-2.64 GPM
pobór mocy/napięcie	2900W - 230V~50Hz 1 ph	2900W - 230V~50Hz 1 ph
typ pompy/rpm	GXR/2800 RPM	LW-K250/1400 RPM
max. temp. wlewanej wody	60 °C	60 °C
wymiary/waga	26x47h37cm/25 Kg - 55 lbs	26x47h37cm/35 Kg - 77 lbs